

GEC-CT7S

产品特征:

- 适用 COM Express Type 7 模块
- 支持 VGA 显示
- 支持 2 x 10G 光口
- 小尺寸 160 x 120mm



产品规格

规格	COM Express Type 7
CPU选项	Xeon® D-1746TER(10C/20T, 2.0GHz, 15MB Cache, 67W) Xeon® D-1732TE (8C/16T,1.9GHz, 15MB Cache,52W) Xeon® D-1715TER(4C/8T, 2.4GHz, 10MB Cache, 50W) Xeon® D-1735TR(8C/16T, 2.2GHz, 15MB Cache, 59W) Xeon® D-1712TR(4C/8T, 2.0GHz, 10MB Cache, 39W)
内存	Up to 4 x SO-DIMM sockets (on request) for DDR4 memory modules up to 32 GByte each (128 GByte total) with 2666 MT/s
万兆光口	2 x 10 Gbe光口
网络	1 x 10/100/1000 Mbps/2.5Gbps 1 x 10/100/1000 Mbps
串口	2 x RS-232
USB	4 x USB 3.0 Ports
显示	1 x VGA
存储	1 x SATA 3.0 , SATA power 1 x M.2 Key M,2280, 支持PCIe3.0x4 1 x M.2 Key E ,2242, 支持PCIe3.0x1
扩展IO接口	1 x PCIe x 16 1 x SMBus, S3#, 3V3_SBY, 3V3 @6A
电源输出	12V@4A
电源输入	DC +12V
工作温度	商业级: 0 °C +60 °C 工业级: -40 °C + 85 °C
湿度	工作湿度: 10 - 90% 非冷凝 存储湿度: 5 - 95%非冷凝
尺寸	160mm x 120mm