

人机界面

HICS 600系列



Power LED



SD/MMC

顶面板



底面板



中控智联
GENERAL EMBEDDED CONTROL

系统规格指标

处理器

-AM3517 思达ARM Cortex-A8

内存

-1x512MB DDR2 板载内存

-4X DDR2 64Mx16 RAM

显示

-7" (800x480) WVGA TFT 液晶触摸屏

-TSC2004 触摸屏控制器

存储

-1 xSD/MMC 存储卡插槽

-512MB NAND 闪存

网口

-8710 10/100Mbps 网口

-1X 网络连接器

-支持10BASE-T和100BASE-T

USB

1 XTUSB1210 USB 无线收发器

2xUSB 2.0/1.1 端口

声卡

-TLV320AIC23BPW

音频

-1xLine-out

输入/输出

前面

-1 x电源指示灯

顶部

-1 xSD/MMC卡插槽

底部

-12位2X7针GPIO端子

-1 xLine-out

-1x DB-9 RS232 COM

-1 xRJ45 10/100Mbps 网口 LEDs

-2 xUSB

-1 xDB-9 RS232/422/485 端口

-1x 14-30V 直流输入

-1 x电源按钮

-前面板保护

-防尘 防水

电源输入电压指标

-14~30V (+/-5%) 直流输入

温度

-工作温度: -15°C~+55°C

-存储温度: -25°C~+70°C

-相对湿度 -95% RH at 40°C, 1 week

材质结构

-铝前面板, 金属外壳

嵌入方式

-壁挂式

尺寸

-235mm x 150mm x 40.8mm (W x H x D)

重量

-TBD

作业系统支持

-Windows CE 6.0

安规认证

-CE

-FCC Class B

-符合IEC 60945 (保护 B)