



LG770CC

应用方向

自动化控制 / POS机 / ATM / 报刊亭 / 平板电脑

产品特点



详细参数

LG770CC	
处理器	Intel Mobile Ivy Bridge Processor rPGA988B socket, Intel® Core™
主板芯片	QM77
图像显示	Intel Ivy Bridge图像处理器集成显示引擎
LVDS	2通道LVDS: 18/36bits或24/48bits
系统内存	2个DDR3 SO-DIMM插槽 (最大支持16GB)
NAND内存	Type I/II SATA2.0界面CFast卡插槽,板载SSD2/4/8 Gbytes (可选)
SATA	4个SATA接口 (2个SATA2.0+2个SATA3.0)
HDMI	兼容HDMI V 1.2
DISPLAY Port (可选)	兼容Display Port1.1a
声卡	支持Intel 高清音频Rev.1.0,支持音频输入输出和麦克风输入
网口	2个Intel 82574L千兆网口 Intel 82579LM/ Inter 82583V千兆网口 (可选)
USB	9个USB (4个外置USB3.0和7个内置USB 2.0)
IO功能	5个RS232或422/485串口 (可选) 1个RS232/422/485串口 支持PS/2键盘鼠标
DVI	支持DVI-D, DVI传送最大速率165M/秒
音频放大器	双声道扬声器, 12-V输入最大92%利用率, 1个6-W通道分担8- 负荷
触摸屏	USB/串口界面触摸屏控制器:支持4-, 5-, 8-线电阻模拟屏 USB1.1全速率 (最大300 point/s)
DIO&WDT	2组8路数字输入和8路输出口,硬件看门狗功能0-255秒预定时
扩展界面	2个3G SIM卡插槽,1个PCI金手指 (可扩展2个PCI卡) 2个PCIe mimi卡插槽, 可支持PCIe界面和USB界面
电源	板载直流+12V+5%
尺寸	200 × 150mm
运行温度	-20—70 ° c
工作湿度	5%--95%@60 ° c, 非凝霜

尺寸

